



FP PERFLOC L

FLOCCULANTE POLIELETTROLITICO

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO

Prodotto liquido acido, usato per la flocculazione delle acque di piscina e acque industriali ma anche per la chiarificazione delle acque potabili.

FP PERFLOC L è un liquido incolore, leggermente opalescente, completamente miscibile in acqua, a base di cloruri metallici., particolarmente indicato in caso di presenza di filtri a sabbia.

FP PERFLOC L permette la rapida sedimentazione del materiale organico e particellare disperso all'interno di acqua di piscina ma anche nelle vasche di sedimentazione dei depuratori in genere.

MODO D'USO

FP PERFLOC liquido deve essere usato a pH leggermente alcalino, preferibilmente da 7,5. Il dosaggio normale è di 1-3 g/m³ al giorno di acqua trattata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	: liquido pungente/giallino
Densità a 20°C	: 1,20-1,25 g/cm ³
pH	: 2.0 ±0.5

AVVERTENZE

Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza.

Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente.

Prodotto ad uso professionale.

Rev. N°2

