FIRMA®
DETERGENTI E DISINFETTANTI

FP WINTER

PRODOTTO PER IL TRATTAMENTO INVERNALE DELLE PISCINE

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI

La manutenzione di un impianto natatorio è fondamentale per la sua efficienza e durata nel tempo, per cui la stessa cura che si pone nel periodo di utilizzo la si deve avere anche nel periodo di fermo dell'impianto stesso. Di conseguenza all'avvicinarsi della brutta stagione è necessario preparare l'impianto ad affrontare i mesi invernali con una serie di operazioni che, se condotte in modo corretto, lo preserveranno dal gelo e ne faciliteranno la riapertura con l'arrivo della bella stagione.
A tale proposito FIRMA consiglia l'uso del prodotto FP WINTER per far svernare in tranquillità gli impianti e per ritrovarli poi nelle migliori condizioni al momento della riapertura.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per un corretto utilizzo del prodotto FP WINTER si consiglia di eseguire le seguenti operazioni:

- Togliere tutte le sporcizie eventualmente presenti in sospensione, alghe e detriti procedere ad un trattamento shock con cloro ai dosaggi che vengono normalmente consigliati in casi di proliferazione alghe (valore di cloro libero pari a 10-15 mg/l).
- Abbassare il pH fino a 6
- Quindi procedere all'uso di FP WINTER in ragione di 100 g/m^3 cubo di acqua da trattare.
- Mantenere l'impianto in filtrazione per almeno 6-8 ore (almeno un ricircolo completo)
- Ridurre il livello dell'acqua di vasca di 10-15 cm (non deve essere svuotata completamente onde evitare squilibri di pressione con possibili effetti negativi soprattutto sulle pareti laterali), in modo da scoprire gli skimmers e le bocchette di mandata, favorendo in tal modo lo svuotamento dell'acqua dalle tubazioni e dalle pompe.
- Svuotare i filtri.
- Pulire con cura gli skimmers e imbottirli con poliuretano espanso od altro materiale isolante per proteggerli dal gelo;

Alla riapertura primaverile dell'impianto reintegrare il livello di acqua della vasca, assicurarsi che il pH sia compreso tra 7.2 e 7.5, quindi procedere ad una clorazione in modo da avere un valore di cloro libero di 2-3 mg /l. Filtrare accuratamente, preoccupandosi di aumentare i controlavaggi del filtro, fino a quando l'acqua non sarà perfettamente limpida.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	: liquido limpido incolore
Densità a 20°C	: 1.050 - 1.070 g/cm^3
pH	: 1,5 ± 0.5
Contiene tensioattivi cationici	

AVVERTENZE

Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza.
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. Prodotto ad uso professionale.

Rev N°2

Firma Srl - Via per Modena, 28 - 42015 Correggio (RE) - Tel. +39 0522 691880 - Fax +39 0522 631277 - info@firmachimica.it www.firmachimica.it