



# XANTE

Polvere Cristallizzante per Marmi

## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE GENERALI

Xante è un cristallizzante in polvere indicato per lucidare a specchio marmi pregiati, ed in generale tutti i tipi di marmo. Rimuove segni dovuti al passaggio delle persone e ridona alla superficie trattata la lucentezza naturale del marmo appena posato.

Grazie all'uso di sostanze ad elevato potere abrasivo, combinate con sostanze chimiche cristallizzanti, resine naturali e sintetiche sigillanti, si ottiene una perfetta lucidatura di tipo chimico-meccanico.

La granulometria delle polveri è stata accuratamente studiata e bilanciata per permettere un trattamento rapido ed economico, mediante normali lucidatrici meccaniche (100 - 200 rpm) corredate di feltro lucidante, su marmi prelevigati ottenendo un lucido stabile nel tempo.

Oltre all'elevato potere lucidante il prodotto sviluppa una funzione di "riempimento" delle micro cavità presenti sulla superficie del materiale trattato, migliorando l'effetto lucido e rallentando l'assorbimento dello sporco.

Si consiglia comunque un piccolo test preliminare per valutare consumi e dosaggi in funzione del tipo di marmo.

### CONDIZIONI DI IMPIEGO

La superficie da trattare deve essere pulita perfettamente e non deve presentare alcuna traccia di sostanze estranee. Si consiglia pertanto di lavare accuratamente la superficie da trattare, risciacquare e lasciare asciugare. Distribuire uniformemente 30-50 grammi di prodotto ogni metro quadrato di marmo ( trattare 2-3 mq per volta per ottenere risultati ottimali). Lucidare la superficie con monospazzola munita di disco bianco, bagnando il pavimento direttamente dal serbatoio, mantenendo una consistenza bianca e pastosa. Lavorare il marmo per 7-10 minuti ogni metro quadro mantenendo sempre bagnata la superficie. Aspirare il liquido dal marmo e successivamente lucidare con monospazzola munita di disco bianco asciutto e pulito.

I migliori risultati si ottengono con l'uso di lucidatrici pesanti in grado di sviluppare un grande attrito; si possono comunque utilizzare comuni monospazzole, eventualmente appesantite. Queste ultime risultano particolarmente idonee per il ripristino ed il rinnovo del lucido su vecchi pavimenti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto : polvere bianca  
pH sol 2% : 1.5± 0.5

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

### AVVERTENZE

Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza.  
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. Prodotto ad uso professionale.

Rev. N° 2

