




A5 Matic

SCHEDA TECNICA

**SBIANCANTE A BASE DI ACQUA OSSIGENATA STABILIZZATA
PER BIANCHERIA**



CARATTERISTICHE GENERALI

A5 MATIC è uno sbiancante igienizzante ossidante per macchie pigmentate da utilizzarsi manualmente o in automatico con apposita centralina.

A5 MATIC elimina le macchie nella loro componente colorata ed esercita un'energica azione candeggiante senza aggredire le fibre.

A5 MATIC esplica anche un'azione igienizzante ed è indicato nel lavaggio industriale di biancheria ospedaliera colorata.

L'uso corretto di **A5 MATIC** garantisce igiene alla biancheria, un bianco candido, un basso grado di usura e neutralizza eventuali residui di cloro derivanti dal prelavaggio.

A5 MATIC deve essere utilizzato in fase di lavaggio a temperature superiori a 60-65°C.

Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

A5 MATIC può essere utilizzato manualmente oppure con apposito sistema automatico per lavatrici industriali:

- Per il dosaggio manuale si consiglia di versare **A5 MATIC** all'interno della macchina quando la biancheria è già bagnata ed il cestello è in movimento.
- Per il dosaggio automatico, nella fase di lavaggio, vedi tabella (dosaggi in g/Kg biancheria).

DUREZZA ACQUA	DOLCE 0 -15°F	MEDIA 15-25°F	DURA > 25°F
LAVAGGIO	10	20	30





CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	incolore
Odore:	caratteristico
pH :	2 ± 0.5
Densità 20 °C:	1,120 – 1,170 g/cm ³
Conc. in perossido di idrogeno:	130 volumi pari al 35%

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Non contiene tensioattivi. Non contiene fosforo.

Formula Ecosostenibile.



AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.**



FORMATI

Codice	Contenuto	Confezione	Codice EAN
005488	10 kg	fusto 10 kg	8056099687815
002054	25 kg	fusto 25 kg	8056099687891



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
FUSTO 10 kg	60 FUSTI	-	20 FUSTI x 3 STR.
FUSTO 25 kg	24 FUSTI	-	12 FUSTI x 2 STR.

Rev. 3

