



ZETAUNO BS

**DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO, INDICATO NEL SETTORE
LATTIERO – CASEARIO, PER LA RIMOZIONE DELLA PIETRA DEL LATTE**

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI

ZETAUNO BS è un detergente disincrostante acido indicato per la pulizia periodica di grossi impianti centralizzati di mungitura, raccolta e trasporto latte; il prodotto infatti è stato espressamente formulato per la rimozione delle incrostazioni inorganiche comunemente note come “pietra del latte”. Tali incrostazioni favoriscono il depositarsi di sostanze organiche, di aspetto sgradevole e terreno fertile per lo sviluppo di batteri, con conseguente rischio di contaminazione dell’alimento.

ZETAUNO BS è particolarmente indicato negli impianti a circuito chiuso, dove, considerata la totale assenza di schiuma, viene garantito il funzionamento delle sonde e degli automatismi che regolano le fasi di lavoro. ZETAUNO BS inoltre non lascia alcun residuo che alteri la lavorazione del latte e delle sue successive trasformazioni, in particolare le lavorazioni biologiche industriali, in quanto è totalmente esente da qualsiasi tipo di disinfettante.

ZETAUNO BS non determina fenomeni corrosivi sulle apparecchiature o parti di esse come giunzioni, guarnizioni anche in plastica o gomma ad eccezione di parti zincate.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

La dose media suggerita è di 400 - 500 grammi di ZETAUNO BS / 100 kg di acqua (40 - 50 grammi / 10 litri). La soluzione d’uso può essere fatta circolare a freddo o a caldo (60 - 70°C) facendo poi seguire un accurato risciacquo a freddo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	: liquido incolore
Densità a 20°C	: 1.240-1.260 g/cm ³
pH sol 1%	: < 2
Contenuto in acido fosforico	: 40 %
Tensioattivi non ionici	: conc. inf. al 5%
Biodegradabilità (artt. 2 e 4 legge N° 136 del 26.04.83)	: oltre 90%

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

AVVERTENZE

Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza.
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale.

Rev. N° 2

