

# **Top Wash**

**SCHEDA TECNICA** 













# **CARATTERISTICHE GENERALI**

**TOP WASH** è un detergente liquido fortemente alcalino, indicato per l'impiego in macchine lavastoviglie industriali. I diversi costituenti di **TOP WASH** assicurano un ottimo grado di lavaggio, con rimozione dello sporco più ostinato. Il prodotto se utilizzato alle dosi indicate mantiene la stessa efficacia in acqua di qualsiasi durezza, prevenendo la formazione di incrostazioni calcaree sia nelle macchine, che sulle stoviglie. Il prodotto trova largo impiego come detergente per forni autopulenti con sistema monoprodotto. **TOP WASH** non contiene tensioattivi sintetici e non provoca formazione di schiuma durante il lavaggio ed il successivo risciacquo.

Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP.



# CONDIZIONI DI IMPIEGO

Date le basse concentrazioni necessarie, si consiglia l'uso di **TOP WASH** con dosatori automatici. Dose media indicativa (grammi /litro) in base alla durezza dell'acqua utilizzata:

DUREZZA DELL'ACQUA DOLCE 0-15 °F MEDIA 15-25 °F DURA > 25 °F

 Riempimento
 0,8
 1,0
 1,5

 Mantenimento
 0,3
 0,5
 0,7

Per la pulizia dei forni autopulenti utilizzare mediante apposito sistema di dosaggio automatizzato.







### **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

Stato fisico: liquido
Colore: giallo
Odore: inodore
pH tal quale: 13.5
Agenti sequestranti: presenti

NON CONTIENE COLORI E PROFUMO

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



#### INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE.



#### **AVVERTENZE**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.** 



## **FORMATI**

Codice	Contenuto	Confezione	Codice EAN
103203	10 lt	fusto 10 lt = 12,35 kg	8056099689390
103255	20 lt	fusto 20 lt = 24,7 kg	8056099689383



# **PALLETTIZZAZIONE**

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
FUSTO 10 lt	60 FUSTI	-	20 FUSTI x 3 STR.
FUSTO 20 lt	24 FUSTI	-	12 FUSTI x 2 STR.

Rev. 4