FIRMA®
DETERGENTI E DISINFETTANTI

Deter Strong

SCHEDA TECNICA

DETERGENTE CONCENTRATO PER GRES PORCELLANATO E PAVIMENTI INDUSTRIALI

CARATTERISTICHE GENERALI

DETER STRONG è un prodotto liquido alcalino, ad elevata azione detergente, indicato soprattutto per eliminare depositi organici quali oli o grassi animali e vegetali anche se combinati con sporco inorganico. Il prodotto a base di tensioattivi a schiuma frenata e di alcali caustici svolge la sua azione sgrassante ed emulsionante nei confronti dello sporco grasso, eliminando velocemente e completamente lo sporco. **DETER STRONG** non contiene derivati ammoniacali e solventi ed è pertanto indicato l'uso nell' industria alimentare, dove vapori ammoniacali o di solventi sono particolarmente dannosi oltre che per i cibi, anche per gli utilizzatori. L'alta concentrazione e la conseguente forza pulente, ne consentono l'uso in quantità molto ridotta, anche in presenza di sporco molto consistente. Le eccellenti proprietà bagnanti, rendono il formulato particolarmente utile anche nella pulizia di pavimenti in gres porcellanato opaco o levigato da sporco organico e dai segni di traffico di persone e di mezzi. Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per le normali necessità di pulizia e manutenzione lavare le superfici con soluzioni di **DETER STRONG** al 3 - 5% in acqua (300 - 500 grammi /10 litri di acqua) in base al tipo ed alla tenacia dei depositi organici da eliminare. Per la pulizia di pavimenti da residui organici elevati o particolarmente tenaci distribuire il prodotto, lasciare agire qualche minuto quindi recuperare la soluzione esercitando contemporaneamente una buona azione meccanica. L'assenza di solventi e sostanze volatili, permettono l'uso del prodotto anche in acqua calda. Il prodotto è idoneo ad utilizzi manuali e meccanici, sia con idropulitrici che con macchine lavasciuga pavimenti e monospazzola.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	limpido giallo
Densità 20 °C:	1,180 g/cm^3
pH:	12.0 ± 0.5
Solventi VOC:	assenti

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE.

AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.**

FORMATI

Codice	Contenuto	Confezione	Codice EAN
P52203	10 lt	fusto 10 lt = 11,85 kg	8056099681189

PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
FUSTO 10 lt	60 FUSTI	-	20 FUSTI X 3 STR.

Rev. 3